

COLONNINA LUMINOSA CON SEGNALE DI PRESCRIZIONE



Colonnina luminosa a luce fissa di colore giallo in tubo acrilico Ø 200 mm., ht 760 mm, disco Ø 600 luminoso, voltaggio da precisare 12 V oppure 220 V con trasformatore



CODICE	DESCRIZIONE
406100623	Colonnina luminosa a led luce fissa + disco Ø 60 alimentazione 220 Va.c.
406100622	Colonnina luminosa a led luce fissa + disco Ø 60 alimentazione 12V
406100602	Colonnina luminosa a led luce fissa alimentazione 12V
406100612	Colonnina luminosa a led luce fissa alimentazione 220 Va.c.



DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO LUMINOSO

Delineatore speciale di ostacolo luminoso a lampeggio alternato, realizzato in alluminio ribordato e rinforzato dimensioni 400x 500 mm. interamente rifrangente cl. 2. Disco in materiale "CG10" Ø 400 o 600 mm. cl. 2 con led perimetrali, lampada multiled Ø 100 mm. omologata L2H, o lampada M200 Ø 200 mm. omologata L8H, kit fotovoltaico 10 Watt o alimentatore da rete 15 Watt oppure da rete pubblica.

CODICE	DESCRIZIONE
435435000	Trasformatore 230 Va.c. - 12 Vd.c. - 15 Watt
435435025	Trasformatore 230 Va.c. - 12 Vd.c. - 15 Watt - batteria tampone 7Ah
811405022	Delineatore ostacolo 40x50 A.R. Cl. 2
436430000	Disco Ø 40 "CG10" Cl. 2 a led
436420300	Disco Ø 60 "CG10" Cl. 2 a led
434434102	Lampada multiled 100 lampeggiante
434434217	Lampada M200 led lampeggiante
435435021	Kit fotovoltaico 5 Watt
435435009	Kit fotovoltaico 10 Watt
435435002	Kit fotovoltaico 20 Watt
430229076	Kit staffaggio lampade 100 / 200 / 300 per pali Ø 48 o 60

COLONNINA SPECIALE DI OSTACOLO LUMINOSA

Colonnina speciale di ostacolo luminosa a lampeggio alternato, realizzata in tubo composito di resine antiurto Ø 200 mm., altezza 760 mm., interamente rifrangente gialla cl.1, disco in materiale "CG10" Ø 400 o 600 mm. cl.2 con led perimetrali, lampada multiled Ø 100 mm. omologata L2H, o lampada M200 Ø 200 mm. omologata L8H, kit fotovoltaico 10 Watt o alimentatore da rete 15 Watt e/o alimentazione a rete o pubblica, base in acciaio zincato, 4 fori per ancoraggio.



cod. 712700029

cod. 712700030

CODICE	DESCRIZIONE
712700029	Colonnina speciale di ostacolo Ø 200 h. 760 mm. per segnale singolo escluso segnale ed elettronica
712700030	Colonnina speciale di ostacolo Ø 200 h. 760 mm. per doppio segnale escluso segnali ed elettronica
N.B.: per segnali, lampade ed alimentazione vedi sopra	



DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO PER “ROTATORIE” LUMINOSO

Delineatore speciale di ostacolo luminoso realizzato in tubo composito di resine antiurto Ø 400 mm., altezza 1500 mm., applicati n. 3 dischi rifrangenti Ø 400 mm. fig.84 C.d.S. cl.1, fascia rifrangente gialla altezza 500 mm. cl.1, 3 lampade multiled 100 omologate L2H lampeggianti alimentate da kit fotovoltaico da 5 Watt o alimentatore a rete 15 Watt, base in acciaio zincata, 4 fori per ancoraggio.

CODICE	DESCRIZIONE
436436020	Delineatore speciale di ostacolo per rotatorie con lamp. da 100 fotovoltaico
436436021	Delineatore speciale di ostacolo per rotatorie con lamp. da 100 alimentaz. da rete elettrica
436436022	Delineatore speciale di ostacolo per rotatorie con lamp. da 100 alimentaz. da rete pubblica
436436038	Delineatore speciale di ostacolo per rotatorie con lamp. da 100 alimentaz. 12V



DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO LUMINOSO

Delineatore speciale di ostacolo luminoso realizzato in tubo composito di resine antiurto Ø 400 mm., altezza 1500 mm., applicato disco Ø 60 mm. fig.82 o fig. 83 o 84 C.d.S. cl.1, semicirconferenza 400x500 mm. rifrangente gialla cl.1, lampada M200 omologata L8H lampeggiante, alimentata da kit fotovoltaico da 5 Watt o alimentatore a rete 15 Watt, base in acciaio zincata, 4 fori per ancoraggio.

CODICE	DESCRIZIONE
436436023	Delineatore speciale di ostacolo Ø 400 con lamp. M200 fotovoltaico
436436024	Delineatore speciale di ostacolo Ø 400 con lamp. M200 alimentaz. da rete elettrica
436436025	Delineatore speciale di ostacolo Ø 400 con lamp. M200 alimentaz. da rete pubblica
436436039	Delineatore speciale di ostacolo Ø 400 con lamp. M200 alimentaz. 12V



DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO “DOPPIO SEGNALE” LUMINOSO

Delineatore speciale di ostacolo luminoso realizzato in tubo composito di resine antiurto Ø 400 mm., altezza 900 mm., semicirconferenza 400x500 mm. rifrangente gialla cl.1, n. 2 dischi in “CG10” Ø 400 mm. fig. 47 e 82b C.d.S. cl.1 a led perimetrali lampeggianti, lampada M200 omologata L8H lampeggiante, alimentata da kit fotovoltaico da 5 Watt o alimentatore a rete 15 Watt, supporto a forcina, base in acciaio zincata, 4 fori per ancoraggio.

CODICE	DESCRIZIONE
436436026	Delineatore speciale di ostacolo doppio segnale con lamp M200 fotovoltaico
436436027	Delineatore speciale di ostacolo doppio segnale con lamp M200 alimentaz. da rete elettrica
436436028	Delineatore speciale di ostacolo doppio segnale con lamp M200 alimentaz. da rete pubblica
436436040	Delineatore speciale di ostacolo doppio segnale con lamp M200 alimentaz. 12V

Su richiesta è possibile realizzare diverse configurazioni

DELINEATORI DI OSTACOLO

NUOVI DELINEATORI SPECIALI DI OSTACOLO

Realizzati in materiale “VTR” dotati di attacchi a bottone per palo in PVC mm. 60x60 con asole. L'insieme è molto meno pericoloso dei classici delineatori metallici installati su palo. Il sistema è disponibile nella versione base con disco da Ø 400 mm., o Ø 600 mm. con pellicola cl. 2 microprismatica superiore e nelle versioni luminose con dischi in “CG10” a led perimetrali e/o lampada M200 omologata L8H. Le versioni luminose comprendono il kit di alimentazione fotovoltaico, possibilità di installazione su pali preesistenti.



mm. 350x1200 disco Ø 400
rifr. cl.2S fig. 82 o 83 C.d.S.
palo PVC mm.60x60x2000



mm. 350x1430 con lampada M200
pannello fotovoltaico disco Ø 400
rifr. cl.2S fig. 82 o 83 C.d.S.
palo PVC 60x60x2000



mm. 350x1200 disco Ø 400
luminoso fig. 82 o 83 C.d.S. pannello
fotovoltaico palo PVC 60x60x2000



mm. 350x1430 con lampada M200
pannello fotovoltaico disco Ø 400
luminoso fig. 82 o 83 C.d.S.
palo PVC 60x60x2000



disponibili in diversi modelli ed
applicazioni C.d.S.



mm. 350x1400 disco Ø 600
rifr. cl.2S fig. 82 o 83 C.d.S.
palo PVC mm.60x60x2000



mm. 350x1660 con lampada M200
pannello fotovoltaico disco Ø 600 rifr.
cl.2S fig. 82 o 83 C.d.S.
palo PVC 60x60x2300



mm. 350x1400 disco Ø 600
luminoso fig. 82 o 83 C.d.S. pannello
fotovoltaico palo PVC 60x60x2000



mm. 350x1660 con lampada M200
pannello fotovoltaico disco Ø 600
luminoso fig. 82 o 83 C.d.S.
palo PVC 60x60x2300



disponibili in diversi modelli ed
applicazioni C.d.S.

CODICE	DESCRIZIONE
436436030	Targa “VTR” mm.350x1200 disco Ø 400 rifr.cl.2S fig.82-83 palo PVC mm.60x60x2000
436436031	Targa “VTR” mm. 350x1430 con lampada M200 pannello fotovoltaico disco Ø 400 rifr. cl.2S fig. 82 o 83 C.d.S. palo PVC 60x60x2000
436436032	Targa “VTR” mm. 350x1200 disco Ø 400 luminoso fig. 82-83 C.d.S. pannello fotovoltaico palo PVC 60x60x2000
436436033	Targa “VTR” mm. 350x1430 con lampada M200 pannello fotovoltaico disco Ø 400 luminoso fig. 82 o 83 C.d.S. palo PVC 60x60x2000

CODICE	DESCRIZIONE
436436034	Targa “VTR” mm. 350x1400 disco Ø 600 rifr. cl.2S fig. 82-83 C.d.S. palo PVC mm.60x60x2000
436436035	Targa “VTR” mm. 350x1660 con lampada M200 pannello fotovoltaico disco Ø 600 rifr. cl.2S fig. 82-83 C.d.S. palo PVC 60x60x2300
436436036	Targa “VTR” mm. 350x1400 disco Ø 600 luminoso fig. 82 o 83 C.d.S. pannello fotovoltaico palo PVC 60x60x2000
436436037	Targa “VTR” mm. 350x1660 con lampada M200 pannello fotovoltaico disco Ø 600 luminoso fig. 82 o 83 C.d.S. palo PVC 60x60x2300

Su richiesta è possibile realizzare diverse configurazioni